


**23.305.51**
**Schrägsitz-Schmutzfänger mit integriertem Siebrohr, radial ein- und ausbaubar**


Verschraubung mit Klebemuffe.

Dichtung FPM.

Das eingebaute Siebrohr hat einen Maschenabstand von 1,5 mm, mit dem Verunreinigungen bis 0,5 mm Durchmesser getrennt werden können.

Siebe mit anderen Maschenabständen auf Anfrage.

Mit PE-LS Stutzen SDR 11 auf Anfrage.

**RVUIC/FPM**

DN	d	Art.-Nr.	PN	A <sub>max</sub>	B	E	H	L	Z	kg	LS	VE	€/St.	PG
15	20	123.305.051.020	16	125	72	55	135	16	103	0,231	1	10	<b>56,00</b>	<b>C10</b>
20	25	123.305.051.025	16	145	84	66	158	19	120	0,392	1	10	<b>65,60</b>	<b>C10</b>
25	32	123.305.051.032	16	165	95	75	176	22	132	0,576	1	10	<b>84,40</b>	<b>C10</b>
32	40	123.305.051.040	16	190	111	87	207	26	155	0,802	1	6	<b>106,80</b>	<b>C10</b>
40	50	123.305.051.050	16	210	120	100	243	31	181	1,199	1	6	<b>156,50</b>	<b>C10</b>
50	63	123.305.051.063	16	240	139	120	298	38	222	2,018	1	4	<b>198,70</b>	<b>C10</b>